

AMOLADORA METABO WEP 17-125 QUICK

metabo[®]



Amoladora de 1700 W para uso industrial con disco de 125 mm, con sistema quick para cambio rápido de disco y guarda ajustable sin necesidad de herramienta. Por su bajo peso y su gran potencia se recomienda para trabajo sobre cabeza. Su Motor Marathon brinda mayor potencia con un torque elevado y un 20 % mas de vida útil. con embrague mecánico, arranque suave, gatillo tipo paleta, seguro contra arranque involuntario, y sistema TC que mantiene las revoluciones constantes cuando aumenta la carga.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|---|--------------------|
| Potencia absorbida | 1700 W |
| Potencia entregada | 1040 W |
| Factor de eficiencia | 61 % |
| Velocidad en vacío | 11000 RPM |
| Velocidad bajo carga | 11000 RPM |
| Torque | 3,7 Nm |
| Díametro de disco de corte | 125 mm |
| Eje | M14 |
| Tipo de motor | Marathon |
| Recubrimiento del bobinado | Epoxi |
| Escobillas de carbón autodesconectantes | SI |
| Empuñadura con reduc. de vibraciones | SI |
| Carcasa giratoria 90° | SI |
| Embrague de seguridad | Mecánico |
| Cambio de disco sin llave | SI |
| Guarda sin llave | SI |
| Freno de disco | Mecánico |
| Control de temperatura | NO |
| Arranque suave (progresivo) | SI |
| Control de reinicio | SI |
| Autobalance | NO |
| Vibraciones | 4 m/s ² |
| Nivel de ruido | 93 dB (A) |
| Interruptor tipo paleta | SI |
| Peso | 2,7 Kg |
| Longitud del cable | 4 m |
| Mango antivibratorio | MVT |
| Electrónica | SI |